

AGRIMAX TERIS - Tractor Radial Tyres

SIZE	RIM		Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Static Loaded Radius (mm)	Rolling Circumference (mm)	SRI (mm)	bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	4.8								
	REC.	ALT.						km/h	Load capacity (kg / tyre)																							
620/75 R 26 166A8 / B	DW20B	-	625	1590	730	4851	750	50	-	2440	2810	-	3445	3765	4135	4505	4880	5300	-	-	-	-	-	-	-	-						
								40	-	2440	2810	-	3445	3765	4135	4505	4880	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								30	-	2615	3010	-	3690	4030	4430	4825	5225	5675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								10 LT	-	3270	3770	-	4620	5045	5545	6040	6540	7105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 HT	-	2615	3010	-	3690	4030	4430	4825	5225	5675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 cyclic	-	-	4010	-	5140	5635	6535	7165	7840	8515	8650	-	9010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
750/65 R 26 166A8 / B (Replaces 28LR26)	DW25B	DW23B	764	1636	713	4908	750	50	-	2915	3340	-	4085	4400	4880	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
								40	-	2915	3340	-	4085	4400	4880	5300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								30	-	3125	3580	-	4370	4715	5225	5675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 LT	-	3910	4480	-	5475	5900	6540	7105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 HT	-	3125	3580	-	4370	4715	5225	5675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 cyclic	-	-	4960	-	6220	6850	7570	8020	9010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
750/65 R 26 171A8 / B (Replaces 28LR26)	DW25B	DW23B	764	1636	713	4908	750	50	-	2915	3340	-	4085	4400	4880	5300	5660	6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								40	-	2915	3340	-	4085	4400	4880	5300	5660	6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								30	-	3125	3580	-	4370	4715	5225	5675	6060	6585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 LT	-	3910	4480	-	5475	5900	6540	7105	7590	8245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 HT	-	3125	3580	-	4370	4715	5225	5675	6060	6585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 cyclic	-	-	4960	-	6220	6850	7570	8020	9010	9880	10040	-	10455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
620/75 R 30 168A8 / B	DW20B	-	625	1710	779	5169	800	50	-	2580	2970	-	3640	3980	4370	4760	5155	5600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								40	-	2580	2970	-	3640	3980	4370	4760	5155	5600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								30	-	2760	3180	-	3900	4260	4680	5100	5520	5995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 LT	-	3455	3980	-	4880	5330	5855	6380	6905	7505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 HT	-	2760	3180	-	3900	4260	4680	5100	5520	5995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 cyclic	-	-	4240	-	5430	5950	6905	7570	8285	9000	9140	-	9520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
650/75 R 32 172A8 / B	DW21B	DW20B DW23B	655	1789	794	5324	825	50	-	2900	3340	-	4095	4475	4915	5355	5800	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								40	-	2900	3340	-	4095	4475	4915	5355	5800	6300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								30	-	3105	3575	-	4385	4790	5265	5735	6210	6745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 LT	-	3885	4480	-	5490	6000	6590	7180	7770	8445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 HT	-	3105	3575	-	4385	4790	5265	5735	6210	6745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 cyclic	-	-	4770	-	6105	6695	7765	8515	9320	10125	10285	-	10710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
800/65 R 32 178A8 / 175 B	DW27B	DW25B DH27B	818	1853	838	5587	875	50	-	3175	3660	-	4485	4900	5385	5865	6350	6900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								40	-	3450	3975	-	4875	5325	5850	6375	6900	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								30	-	3695	4255	-	5220	5700	6260	6825	7385	8025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 LT	-	4625	5330	-	6535	7140	7840	8545	9250	10050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 HT	-	3695	4255	-	5220	5700	6260	6825	7385	8025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 cyclic	-	-	5655	-	7230	7960	9250	10140	11055	12025	12265	-	12750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
900/60 R 32 181A8 / 178B	DW27B	DW28B DW30B	886	1893	840	5736	925	50	-	3375	3825	-	4800	5325	5850	6375	6975	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
								40	-	3715	4210	-	5280	5860	6435	7015	7675	8250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								30	-	3975	4505	-	5655	6270	6890	7510	8215	8830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 LT	-	4975	5640	-	7080	7850	8625	9400	10285	11055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								10 HT	-	3975	4505	-	5655	6270	6890	7510	8215	8830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 cyclic	-	-	6245	-	7995	8770	10170	10595	11595	12460	13010	-	14025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

AGRIMAX TERIS - Tractor Radial Tyres

SIZE	RIM		Section Width (mm)	Overall Diameter (mm)	Static Loaded Radius (mm)	Rolling Circumference (mm)	SRI (mm)	bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	4.8				
	REC.	ALT.						km/h	Load capacity (kg / tyre)																			
900/60 R 32 185A8 / 182B	DW27B	DW28B DW30B	886	1893	840	5736	925	50	-	3375	3825	-	4800	5325	5850	6375	6975	7500	-	7990	-	8500	-	-				
								40	-	3715	4210	-	5280	5860	6435	7015	7675	8250	-	8695	-	9250	-	-				
								30	-	3975	4505	-	5655	6270	6890	7510	8215	8830	-	9305	-	9900	-	-				
								10 LT	-	4975	5640	-	7080	7850	8625	9400	10285	11055	-	1655	-	12395	-	-				
								10 HT	-	3975	4505	-	5655	6270	6890	7510	8215	8830	-	9305	-	9900	-	-				
								10 cyclic	-	-	6245	-	7995	8770	10170	10595	11595	12460	-	13270	-	14110	14920	15700	-	-		
1050/50 R 32 184A8 / 181B	36.0VA	-	1059	1893	840	5685	875	50	-	3795	4375	-	5365	5860	6435	7015	7590	8250	-	-	-	-	-					
								40	-	4140	4770	-	5850	6390	7020	7650	8280	9000	-	-	-	-	-					
								30	-	4430	5105	-	6260	6840	7515	8190	8860	9630	-	-	-	-	-	-				
								10 LT	-	5550	6395	-	7840	8565	9410	10255	11100	12060	-	-	-	-	-	-				
								10 HT	-	4430	5105	-	6260	6840	7515	8190	8860	9630	-	-	-	-	-	-				
								10 cyclic	-	-	6810	-	8725	9585	11095	11555	12645	13595	14195	-	15300	-	-	-	-			
IF 580/80 R 34 177D CFO	DW20B DW20A	DW21A DW21B	586	1792	810	5389	850	65	2705	3140	3580	4090	4530	4965	5405	5770	6355	6865	-	7300	-	-	-					
								50	2705	3140	3580	4090	4530	4965	5405	5770	6355	6865	-	7300	-	-	-					
								40	2705	3140	3580	4090	4530	4965	5405	5770	6355	6865	-	7300	-	-	-					
								30	2705	3140	3580	4090	4530	4965	5405	5770	6355	6865	-	7300	-	-	-					
								30 Cyc.	3515	4080	4655	5315	5890	6455	7025	7500	8260	8925	-	9490	-	-	-	-				
								25	2705	3140	3580	4090	4530	4965	5405	5770	6355	6865	-	7300	-	-	-	-				
								15 Cyc.	4195	4865	5550	6340	7020	7695	8380	8945	9850	10640	-	11315	-	-	-	-				
10	2705	3140	3580	4090	4530	4965	5405	5770	6355	6865	-	7300	-	-	-	-												
520/85 R 42 168D	DW16L	DD18L	516	1951	890	5851	925	65	1850	2185	2520	2800	3140	3420	3980	4540	5100	5600	-	-	-	-	-					
								50	1945	2295	2650	2940	3295	3590	4175	4765	5355	5880	-	-	-	-	-					
								40	2025	2395	2765	3070	3440	3745	4360	4970	5585	6135	-	-	-	-	-					
								30	2130	2515	2900	3220	3610	3930	4575	5250	5865	6440	-	-	-	-	-					
								25	2195	2590	2990	3320	3720	4055	4715	5380	6045	6640	-	-	-	-	-					
								10	2775	3280	3780	4200	4705	5125	5965	6805	7645	8400	-	-	-	-	-	-				
								10Cyc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9520	-	-

Tolerances: Overall Diameter +2% | Section Width +-2% | Rolling Circumference +-2.5%